



Arreglar desperfectos en voladizos de balcones



Herramientas

- Espátula
- Cincel y martillo
- Brocha o rodillo



Materiales

Deltafix

Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparanífcico, especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulvulentos. De aplicación universal sobre pinturas plásticas, hormigón visto y mortero, cemento, calizas, yeso, antiguas superficies pintadas al silicato o viejas pinturas en emulsión y gres cerámico.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
TRANSPARENTE

Minoxil

La lija líquida. Elimina, desincrusta y suelta sin esfuerzo óxido y cal.

Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas. No usar sobre aluminio.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
INCOLORO

Aguaplast Obrafácil

Mortero en polvo para la impermeabilización y reparación de hormigón y fachadas. Relleno de juntas de ladrillos y de elementos prefabricados, coqueras y grietas. Reparaciones de ambientes húmedos.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
GRIS

Aguaplast Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura.

Extraordinaria flexibilidad. Resistente al envejecimiento.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
BLANCO GRISÁCEO