



## Reparaciones en paredes de yeso laminado



### Herramientas

- Espátula
- Nivel (opcional)
- Herramienta de corte para pladur (grandes desperfectos)
- cepillo de pladur (opcional)



### Materiales

#### Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

#### Aguaplast Standard Cima

Masilla lista al uso para enlucir, alisar y tapar fisuras. Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado. Tendido de paredes nuevas.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

#### Aguaplast Pluma

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones... Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido.

—  
INTERIOR/ EXTERIOR  
—  
MUY BLANCO

#### Ready Joint 24h

Masilla de secado progresivo para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso.

—  
INTERIOR  
—  
BLANCO

## Easy Joint 24h

Pasta de secado progresivo para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso.



INTERIOR



BLANCO