



# Reacondicionamiento de una estancia después de un pequeño incendio



## Herramientas

- Espátula
- Rodillo y paletina
- Lija



## Materiales

### Isolfix Ambientes Húmedos

Pintura acrílica gelificada al disolvente para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20°C a +40°C). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimansios, baños... Impermeable al agua. Microporoso, transpirable al vapor de agua.

—  
INTERIOR/EXTERIOR

—  
BLANCO

### Climasano

Pintura de interior activa, en base acuosa, con efecto fotocatalítico que elimina los olores y sustancias nocivas generando un efecto purificador del aire.

—  
INTERIOR

—  
DISPONIBLE EN UNA GAMA DE 86 COLORES

### Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—  
INTERIOR

—  
BLANCO

### Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

—  
INTERIOR

—  
BLANCO