

Cambia una pared alictada por una pared lisa



Herramientas

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Llana | <input type="checkbox"/> Rodillo y paletina |
| <input type="checkbox"/> Espátula | <input type="checkbox"/> Cubo de mezclado |
| <input type="checkbox"/> Trapo y cepillo | <input type="checkbox"/> Bandeja para rodillo |



Materiales

Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Isolfix Ambientes Húmedos

Pintura acrílica gelificada al disolvente para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20°C a +40°C). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimansios, baños... Impermeable al agua. Microporoso, transpirable al vapor de agua.

—
INTERIOR/EXTERIOR

—
BLANCO